



MOOVAIR

+ - 0 0

Thermopompe murale

M23

Jusqu'à
-25°C

CAPACITÉS DISPONIBLES (BTU)

9 000

12 000

18 000

24 000

Efficacité jusqu'à **23,5 TRÉS** - FRSC **11,5** - COP **3,80**



MOOVAIR



Garantie limitée
10 ANS
Compresseur et pièces



Spécifications techniques

SYSTÈME THERMOPOMPE		9 000 BTU	12 000 BTU	18 000 BTU	24 000 BTU
Modèle intérieur		DM09HIW23230E3	DM12HIW23230E3	DM18HIW23230E3	DM24HIW23230E3
Modèle extérieur		DM09HOS23230E2	DM12HOS23230E2	DM18HOS23230E2	DM24HOS23230E2
Alimentation V/Ph/Hz		208-230/1/60	208-230/1/60	208-230/1/60	208-230/1/60
Climatisation	Capacité BTU/h	9 000	12 000	18 000	24 000
	Min. - max. clim. BTU/h	3 100-12 030	3 790-12 730	4 500-18 000	7 600-27 510
	TRÉ (EER) BTU/Wh	14,9	13,7	13	13,7
	TRÉS (SEER) BTU/Wh	23,5	22,7	21	20,7
Chauffage	Capacité BTU/h	9 800	12 000	18 000	25 000
	Min. - max. chauf. BTU/h	3 009-12 700	3 880-13 660	4 870-19 590	7 800-29 740
	COP W/W	3,80	3,53	3,40	3,75
	FRSC4 BTU/Wh	10,8	11	10,4	11,5
Dimension de fusible max. (A)		15	15	20	25
Type de compresseur		rotatif	rotatif	rotatif	rotatif
Débit d'air intérieur (haut/moyen/bas) m ³ /h		628/455/333	631/466/336	901/697/501	1180/1060/824
Débit d'air intérieur (haut/moyen/bas) CFM		370/268/196	371/274/198	530/410/295	695/624/485
Niveau sonore intérieur (haut/moyen/bas) dB(A)		41,7/33,4/26,5	45,1/35,8/28,6	46,2/36,3/30,9	51,7/44,5/ 35,1
Modèle intérieur	Long. x larg. x haut. mm	835×198×280	835×198×280	990×218×315	1186×258×343
	Long. x larg. x haut. po	32,87×7,80×11,02	32,87×7,80×11,02	38,98×8,58×12,40	46,69×10,16×13,39
	Poids net/brut kg	9/11,5	9/12,1	12,2/15,8	18,1/24,3
	Poids net/brut lb	19,8/25,4	19,8/26,7	26,9/34,8	39,9/53,6
Niveau sonore extérieur dB(A)		55	55	60	61
Modèle extérieur	Long. x larg. x haut. mm	770×300×555	800×333×554	845×363×702	946×410×810
	Long. x larg. x haut. po	30,31×11,81×21,85	31,5×13,11×21,81	33,27×14,29×27,64	37,24×16,14×31,89
	Poids net/brut kg	28/30,3	34,8/37,5	48,5/51,0	62/67,4
	Poids net/brut lb	61,73/66,8	76,72/82,67	106,9/112,4	136,69/148,59
Conduit réfrigérant	Côté liquide, côté gaz po	1/4", 3/8"	1/4", 1/2"	1/4", 1/2"	3/8", 5/8"
	Longueur max. des conduits m (pi)	25 (82)	25 (82)	30 (98)	50 (164)
	Différence hauteur max. m (pi)	10 (33)	10 (33)	20 (66)	25 (82)
Type de thermostat		télécommande	télécommande	télécommande	télécommande
Pré-charge réfrigérant pi		25	25	25	25
Échelle de température	Intérieur (clim./chauffage) °C	17-32/0-30	17-32/0-30	17-32/0-30	17-32/0-30
	Intérieur (clim./chauffage) °F	62-90/32-86	62-90/32-86	62-90/32-86	62-90/32-86
	Extérieur (clim./chauffage) °C	-25-50/-25-30	-25-50/-25-30	-25-50/-25-30	-25-50/-25-30
	Extérieur (clim./chauffage) °F	-13-122/-13-86	-13-122/-13-86	-13-122/-13-86	-13-122/-13-86