



Thermopompe murale

M25



MOOVAIR

+ - 0 0

Jusqu'à
-30°C
HYPER HEAT

CAPACITÉS DISPONIBLES (BTU)

9 000

12 000

18 000

24 000

Efficacité jusqu'à **25,0 TRÉS** - FRSC **12,0** - COP **3,83**



MOOVAIR



Garantie limitée
10 ANS
Compresseur et pièces

ALDI

Spécifications techniques

SYSTÈME THERMOPOMPE		9 000 BTU	12 000 BTU	18 000 BTU	24 000 BTU
Modèle intérieur		DM09HIW23230E3	DM12HIW23230E3	DM18HIW23230E3	DM24HIW23230E3
Modèle extérieur		DM09HOS25230E3	DM12HOS25230E3	DM18HOS25230E3	DM24HOS25230E3
Alimentation V/Ph/Hz		208-230/1/60	208-230/1/60	208-230/1/60	208-230/1/60
Climatisation	Capacité BTU/h	9 000	12 000	17 000	24 000
	Min. - max. clim. BTU/h	3 100-12 580	3 730-12 830	6 100-19 960	7 150-24 500
	TRÉ (EER) BTU/Wh	14,5	13	12,5	13
	TRÉS (SEER) BTU/Wh	25	22,5	20	20,5
Chauffage	Capacité BTU/h	10 900	12 000	18 000	24 000
	Min. - max. chauf. BTU/h	2 750-14 360	3 660-15 140	6 300-24 700	7 500-31 200
	COP W/W	3,83	3,55	3,13	2,81
	FRSC4 BTU/Wh	11,2	12	10,3	11,5
Dimension de fusible max. (A)		15	15	25	30
Type de compresseur		rotatif	rotatif	rotatif	rotatif
Débit d'air intérieur (haut/moyen/bas) m³/h		628/455/333	631/466/336	901/697/501	1180/1060/824
Débit d'air intérieur (haut/moyen/bas) CFM		370/268/196	371/274/198	530/410/295	695/624/485
Niveau sonore intérieur (haut/moyen/bas) dB(A)		41,7/33,4/26,5	45,1/35,8/28,6	46,2/36,3/30,9	51,7/44,5/ 35,1
Modèle intérieur	Long. x larg. x haut. mm	835×198×280	835×198×280	990×218×315	1186×258×343
	Long. x larg. x haut. po	32,87×7,80×11,02	32,87×7,80×11,02	38,98×8,58×12,40	46,69×10,16×13,39
	Poids net/brut kg	9/11,5	9/12,1	12,2/15,8	18,1/24,3
	Poids net/brut lb	19,8/25,4	19,8/26,7	26,9/34,8	39,9/53,6
Niveau sonore extérieur dB(A)		59	57	59	61
Modèle extérieur	Long. x larg. x haut. mm	800×333×554	800×333×554	845×363×702	946×410×810
	Long. x larg. x haut. po	31,5×13,11×21,81	31,5×13,11×21,81	33,27×14,29×27,64	37,24×16,14×31,89
	Poids net/brut kg	40/42,5	40/42,5	48,7/52,2	61,5/67,5
	Poids net/brut lb	88,18/93,7	88,18/93,7	107,4/115,1	135,58/148,81
Conduit réfrigérant	Côté liquide, côté gaz po	1/4", 3/8"	1/4", 1/2"	1/4", 1/2"	3/8", 5/8"
	Longueur max. des conduits m (pi)	25 (82)	25 (82)	30 (98)	50 (164)
	Différence hauteur max. m (pi)	10 (33)	10 (33)	20 (66)	25 (82)
Type de thermostat		télécommande	télécommande	télécommande	télécommande
Pré-charge réfrigérant pi		25	25	25	25
Échelle de température	Intérieur (clim./chauffage) °C	17-32/0-30	17-32/0-30	17-32/0-30	17-32/0-30
	Intérieur (clim./chauffage) °F	62-90/32-86	62-90/32-86	62-90/32-86	62-90/32-86
	Extérieur (clim./chauffage) °C	-30-50/-30-30	-30-50/-30-30	-30-50/-30-30	-30-50/-30-30
	Extérieur (clim./chauffage) °F	-22-122/-22-86	-22-122/-22-86	-22-122/-22-86	-22-122/-22-86