



Thermopompe murale + cassette + gainable

Multi-Moov



Jusqu'à
-30°C
HYPER HEAT

CAPACITÉS DISPONIBLES (BTU)

unités extérieures			
18 000	27 000	36 000	48 000
unités intérieures			
9 000	12 000	18 000	24 000

Efficacité jusqu'à **22,0 TRÉS** – FRSC **10,5** – COP **3,8**



Certaines combinaisons sont ENERGY STAR



MOOVAIR



Garantie limitée
10 ANS
Compresseur et pièces



Spécifications techniques

SYSTÈME THERMOPOMPE		18 000 BTU	27 000 BTU	36 000 BTU	48 000 BTU
Modèle extérieur		DM18HOM25230X3	DM27HOM25230X3	DM36HOM25230X3	DM48HOM25230X3
Modèle intérieur		Selon les combinaisons			Lancement 2020
Alimentation V/Ph/Hz		208-230/1/60			
Climatisation	Capacité BTU/h	19 000	28 000	36 000	
	Min. - max. clim. BTU/h	5 500-18 220	6 200-27330	11 500-36 030	
	TRÉ (EER) BTU/Wh	12,5	13	13,5	
	TRÉS (SEER) BTU/Wh	21,5	22	21,5	
Chauffage	Capacité BTU/h	20 000	28 000	36 000	
	Min. - max. chauff. BTU/h	6 020-21 080	5 820-27 720	12 000-50 350	
	COP W/W	3,4	3,5	3,8	
	FRSC4 BTU/Wh	9,8	10,4	10,5	
Dimension de fusible max. (A)		35	45	50	
Type de compresseur		rotatif	rotatif	double rotatif	
Niveau sonore extérieur dB(A)		63,4	62,3	64	
Modèle extérieur	Long. x larg. x haut. mm	946x410x810	946x410x810	952x415x1333	
	Long. x larg. x haut. po	37,24x16,14x31,89	37,24x16,14x31,89	37,48x16,34x52,48	
	Poids net/brut kg	68/73	71/76	101,5/115,7	
	Poids net/brut lb	149,91/160,94	156,53/167,55	223,77/255,07	
Précharge réfrigérant (long. totale de tuyau) pi		49	74	98	
Conduit réfrigérant	Côté liquide, côté gaz po	2x 1/4", 2x 3/8"	3x 1/4", 3x 3/8"	4x 1/4", 3x 3/8", 1x 1/2"	
	Longueur max. des conduits pour toutes les pièces m (pi)	40 (131)	60 (197)	80 (262)	
	Longueur max. des conduits pour une unité intérieure m (pi)	25 (82)	30 (98)	35 (115)	
	Différence hauteur max. entre unité int. et unité ext. m (pi)	15 (49)	15 (49)	15 (49)	
	Différence hauteur max. entre unités intérieures m (pi)	10 (33)	10 (33)	10 (33)	
Type de thermostat		voir unité intérieure	voir unité intérieure	voir unité intérieure	
Échelle de température	Climatisation °C (°F)	-30-50/-22-122	-30-50/-22-122	-30-50/-22-122	
	Chauffage °C (°F)	-30-30/-22-86	-30-30/-22-86	-30-30/-22-86	