

MaxiAIR PLATINUM

Signature



18K
JUSQU'À
-30°C

GARANTIE
10 ANS
PIÈCES

MAXI AIR
PLATINUM 21

**THERMOPOMPE MURALE
À VITESSE VARIABLE SANS CONDUITS**

HAUT RENDEMENT EN CLIMATISATION
JUSQU'À **23,5 SEER**

HAUT RENDEMENT EN CHAUFFAGE
JUSQU'À **11 HSPF**

Inspiré par votre confort

L'élégance à haute performance

Avec son taux de rendement élevé, la thermopompe murale Maxi Air Inverter Platinum 21 vous procure le plus grand confort en toute saison. L'été, elle rafraîchit votre résidence avec son système de climatisation à haut rendement, tandis qu'en hiver, elle vous procure de la chaleur jusqu'à -30 °C.

Silencieuse et au design épuré, elle s'intègre parfaitement dans votre décor. De plus, puisqu'aucun conduit n'est requis, elle s'installe facilement dans n'importe quelle pièce de votre demeure.


Confort ciblé

Contrairement aux systèmes centraux, la thermopompe murale vous permet de tempérer uniquement la zone souhaitée. Ainsi, vous réalisez d'importantes économies d'énergie sans compromettre votre confort.

Caractéristiques

- Filtre à air
- Mode nuit
- Programmation 24 heures
- Volets motorisés haut/bas
- Mode turbo
- Fonctionnement jusqu'à -30 °C (18K)
- Mode déshumidification
- Télécommande sans fil
- Ultra silencieuse
- Vitesse variable
- Réfrigérant R410A
- WIFI

Les nouvelles Platinum 21 – Signature sont aussi connectable via l'application WIFI



NetHome Plus



TECHNOLOGIE
INVERTER




De grandes économies d'énergie

Grâce à sa technologie Inverter (vitesse variable), la thermopompe murale Platinum 21 vous procure un chauffage et une climatisation stable, sans grandes fluctuations de température causant l'inconfort et le gaspillage d'énergie.

- Température constante et confortable
- Fonctionnement plus silencieux
- Vitesse du compresseur adaptée au besoin de chauffage ou de climatisation
- Importantes économies puisque le compresseur ne fonctionne pas en permanence au maximum de sa capacité



GARANTIE
10 ANS
PIÈCES



Le confort à portée de main

Choisissez facilement entre la simple ventilation, la climatisation ou le chauffage !

La thermopompe murale Platinum 21 est munie d'une télécommande ergonomique qui vous offre un accès rapide à plusieurs fonctions. Quel que soit l'emplacement de l'unité dans votre résidence, vous avez le plein contrôle à distance.



Subvention canadienne pour des maisons plus vertes



ÉLIGIBLE AUX PROGRAMMES
ÉCOÉNERGÉTIQUES



Modèle			NE-T52-PLA 12	NE-T52-PLA 18
Climatisation	Capacité	Btu/h	12 000	18 000
	Plage Btu (climatisation)	Btu/h	3 536 - 12 931	9 935 - 20 000
	TRÉS (SEER)	Btu/w	22	23,5
Chauffage	Capacité	Btu/h	12 000	18 000
	Plage Btu (chauffage)	Btu/h	3 747 - 12 550	6 615 - 21 000
	HSPF4	Btu/w	10,8	11
Bloc d'alimentation		V-Hz-Ph	208-230V ~ 60Hz, 1Ph	208-230V ~ 60Hz, 1Ph
Fusible recommandé (min. / max.)		Amp	13 / 15	19 / 30
Débit d'air intérieur (Turbo/Hi/Med/Lo)		PCM	324/306/212/147	706/471/353/294
Unité intérieure	Dimension (L x P x H)	po	31,6 x 7,44 x 11,7	42,52 x 8,90 x 13,19
Unité extérieure	Dimension (L x P x H)	po	30,12 x 11,93 x 21,85	35,4 x 13,46 x 26,5
Niveau de bruit unité intérieure (Hi/Med/Lo)		dB	37,5 / 30 / 21,5	43 / 35,5 / 30
Niveau de bruit unité extérieure (Hi)		dB	53,5	59
Compresseur	Type		ROTATIF	ROTATIF
	Marque		GMCC	GMCC
Type de réfrigérant		oz	R410A / 35,27	R410A / 56,44
Grosneur des lignes		po	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Préchargé		pi	25	25
Charge additionnelle pour chaque pied		oz/pi	0,161	0,161
Ligne de réfrigération	Longueur max. ligne réfrigérant	pi	82	98
	Différence max. du niveau	pi	33	66
Type de thermostat			Contrôle à distance	Contrôle à distance
Câblage de connexion			4 brins	4 brins
Température en fonction	Extérieure (climatisation/chauffage)	°C	-15 ~ 50 / -25 ~ 30	-30 ~ 50 / -30 ~ 30
# AHRI			212348361	212348364

Les spécifications et illustrations sont sujettes à modifications sans préavis et sans encourir de responsabilité de notre part.



Distributeur autorisé

Longueuil • Laval • Gatineau
www.maxivent.ca